TUOTETIETOLEHTI

Q8 Allroads 2T

Synteettispohjainen moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 Allroads 2T on erinomainen, vähäsavuinen, esilaimennettu synteettispohjainen voiteluaine, jolla on erinomainen suorituskyky. Se ylittää vaativimmat kansainväliset spesifikaatiot, ja sitä suositellaan monenlaisiin käyttöolosuhteisiin. Q8 Allroads 2T puhdistaa ja suojaa erinomaisesti tasapainoisen, vähätuhkaiseen teknologiaan perustuvan koostumuksensa ansiosta.

Käyttökohteet

Q8 Allroads 2T on tarkoitettu tieliikenne- ja maastomoottoripyörien sekä nykyaikaisten skoottereiden kaksitahtimoottoreihin, joissa on seosvoitelu tai erillisvoitelu ja joihin vaaditaan ISO-, API-, JASO- ja TISI-spesifikaatiot.

Edut

- *Erinomainen laakereiden voitelu ja sylinterien kulumissuoja.*
- *Erinomaisen vähäsavuinen käynnistettäessä ja liikenteessä.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja pakoputkiston tukkeutumista vastaan.*
- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Erinomainen suoja sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystä vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC ++	**JASO**	FD
ISO	L-EGC	**TISI**	1040

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*47,4*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*138*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*92*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-24*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.1*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Punainen*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*2.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää moottorinvalmistajan vaatimusten mukaista sekoitussuhdetta.