TUOTETIETOLEHTI

Q8 Allroads 4T 10W-40

Erinomainen synteettinen moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 Allroads 4T 10W-40 on erinomainen synteettinen moottoripyöräöljy erilaisiin ajo-olosuhteisiin. Sen kestävä koostumus muodostaa vahvan kalvon kaikille liikkuville osille ja takaa erinomaisen suojan kulumista ja hammaspyörien pistesyöpymistä vastaan kaikissa ajo-olosuhteissa. Q8 Allroads 4T 10W-40 ylittää kansainvälisten johtavien valmistajien vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Allroads 4T 10W-40 on tarkoitettu tieliikennemoottoripyöriin (päivittäinen käyttö) ja maastomoottoripyöriin, joissa on kuiva- tai märkäkytkin. Sitä käytetään sekä ilma- että vesijäähdytteisissä moottoreissa.

Edut

- *Erinomainen moottorin suorituskyky äärimmäisissä ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomaiset ominaisuudet ympäri vuoden.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen laakereiden voitelu ja sylinterien kulumissuoja.*
- *Erinomainen puhtaus ja kulumissuoja kaikille komponenteille.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SL	**JASO**	MA2

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,861*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,864*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*10W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*98*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*150*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-39*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*231*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.