TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto 14

Automaattivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Auto 14 on kehittynyt voimansiirtoöljy erilaisiin, pääasiassa raskaisiin sovelluksiin. Tuotetta suositellaan automaattivaihteistoihin, joihin vaaditaan Dexron IID -suorituskykytaso, sekä niihin liittyviin ohjaustehostinjärjestelmiin.

Käyttökohteet

Q8 Auto 14 on suositeltava automaattivaihteistoihin, joihin vaaditaan Dexron IID -suorituskykytaso, sekä niihin liittyviin ohjaustehostinjärjestelmiin. Se soveltuu useimpien henkilöautojen, linja-autojen, rakennuskoneiden ja sotilaskaluston automaattivaihteistoihin ja tiettyihin käsivaihteistoihin sekä ohjaustehostin- ja hydraulinesteeksi. Se täyttää ZF:n, Voithin, Allisonin, Volvon, Fordin, MAN:n ja MB:n spesifikaatiot.

Edut

- *Tehokas kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Parempi kylmäkäynnistys.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Allison	C-4	**MB**	236.5
Caterpillar	TO-2	**MB**	236.7 (DTFR 13C140)
Ford	M2C138-CJ	**Voith-Driventic**	**H55.6335.xx (60.000km)**
Ford	M2C166-H	**Voith-Driventic**	**Service Bulletin 013/118 (60.000km)**
Ford	M2C185-A	**Volvo**	97325
Ford	M2C186-A	**Volvo**	97335
GM	6137M	**Volvo**	97340
GM	Dexron II D	**ZF**	TE-ML 02F
Iveco	18-1807 AG2	**ZF**	TE-ML 03D
Komatsu Dresser	B22-0004	**ZF**	**TE-ML 04D**
MAN	**339 Type L2**	**ZF**	TE-ML 09
MAN	**339 Type V1**	**ZF**	**TE-ML 14A**
MAN	**339 Type Z1**	**ZF**	TE-ML 17C
MB	236.1 (DTFR 13C100)		

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,867*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35,1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*178*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*32*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*214*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto 14 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.39** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE