TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto 15 A

Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy Allison-vaihteistoihin, joihin vaaditaan Allison TES-668, TES-295 ja TES-389.

Kuvaus

Q8 Auto 15 A on ylivoimaisen suorituskykyinen täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy raskaisiin ajoneuvoihin. Poikkeuksellisen viskositeetti-indeksinsä ja pidennettyjen vaihtovälien ansiosta tuote on kehitetty erityisesti kuorma-autoihin, linja-autoihin ja sotilaskalustoon vaativiin käyttöolosuhteisiin. Se on hyväksytty Allisonin vaihteistospesifikaatioon A668.

Käyttökohteet

Q8 Auto 15 A on kehitetty erityisesti vaativiin käyttöolosuhteisiin. Se on suunniteltu erityisesti Allison-vaihteistoihin, hyväksytty Allison TES-668 -spesifikaatioon ja taaksepäin yhteensopiva Allison TES-295- ja TES-389-spesifikaatioiden kanssa. Suositellaan Allison 1000 Series™-, 2000 Series™-, 3000 Series™-, 4000 Series™-, H 40/50 EP™- ja eGen Flex™ -vaihteistoihin

Edut

- *Poikkeuksellisen pitkät vaihtovälit.*
- *Paras mahdollinen suoja laitteiden komponenttien korroosiota vastaan.*
- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Allison	TES-295	**GM**	Dexron III H
Allison	TES-389	**GM**	Dexron III H
Allison	TES-468	**JASO**	M315 Type 1A
Allison	**TES-668**	**MAN**	339 Type V1
DANA	**OHTM-ATF-X**	**Voith-Driventic**	DIWA NXT
Daimler Truck AG	DTFR 13C180 (MB 236.91)	**Voith-Driventic**	H55.6335.xx (60.000km)
Daimler Truck AG	DTFR 13C190 (MB 236.92)	**Voith-Driventic**	H55.6336.xx (120.000km)
Ford	XT-2-QDX	**Voith-Driventic**	Service Bulletin 013/118 (120.000km)
Ford	XT-5-QM	**Volvo**	97340
GM	Dexron II D	**Volvo**	97341 (AT 101)
GM	Dexron III G		

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,852*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*34.4*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*165*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.