TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto 16

Automaattivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Auto 16 on kehittynyt automaattivaihteistoöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Korkean viskositeetti-indeksin öljyjen ja laadukkaiden lisäaineiden seos antaa erinomaisen suojan kitkaa vastaan. Sitä voidaan käyttää myös ohjaustehostinjärjestelmissä ja erilaisissa hydraulisovelluksissa, esimerkiksi maatalouskoneissa.

Käyttökohteet

Q8 Auto 16 on tarkoitettu tiettyihin automaattivaihteistoihin. Se soveltuu myös tiettyjen ajoneuvojen hydrostaattisiin voimansiirtoihin ja ohjaustehostinjärjestelmiin. Sitä voidaan käyttää henkilöautoissa sekä työ- ja rakennuskoneissa.

Edut

- *Poikkeuksellinen kulumissuoja raskaissa käyttöolosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Ford	M2C33-F	**John Deere**	JDM J21A
Ford	M2C33-G	**Volvo**	97301
Ford	SQM-2C9007-AA	**Volvo**	97330

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,869*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*36.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*183*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*29.5*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*188*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto 16 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.29** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE