TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto ATF D-IIIH

Automaattivaihteistoöljy Dexron III-H

Kuvaus

Q8 Auto ATF D-IIIH on kehittynyt voimansiirtoöljy erilaisiin sovelluksiin henkilöautoissa ja raskaassa kalustossa. Tuotetta suositellaan automaattivaihteistoihin, joihin vaaditaan Dexron IIIH -suorituskykytaso, sekä niihin liittyviin ohjaustehostinjärjestelmiin.

Käyttökohteet

Q8 Auto ATF D-IIIH on suositeltava automaattivaihteistoihin, joihin vaaditaan Dexron IID -suorituskykytaso, sekä niihin liittyviin ohjaustehostinjärjestelmiin. Se soveltuu useimpien henkilöautojen, linja-autojen, rakennuskoneiden ja sotilaskaluston automaattivaihteistoihin ja tiettyihin käsivaihteistoihin sekä ohjaustehostin- ja hydraulinesteeksi. Se täyttää Dexron III-H- ja Allison TES 228/TES 389 -spesifikaatiot.

Edut

- *Tehokas kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Parempi kylmäkäynnistys.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Allison	C-4	**Allison**	TES-389
Allison	TES-228	**GM**	Dexron III H

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,848*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35,7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*196*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*8.8*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-51*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto ATF D-IIIH hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.39** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE