TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto ATF ULV

Synteettinen automaattivaihteistoöljy, GM Dexron-ULV

Kuvaus

Q8 Auto ATF ULV on ylivoimainen, erittäin matalaviskoosinen monimerkkinen automaattivaihteistoöljy portaallisiin vaihteistoihin. Tuote asettaa uudet standardit kylmäjuoksevuudelle ja nesteen kestävyydelle. Tuote täyttää Ford Mercon-ULV-, Mercedes 236.17- ja GM Dexron-ULV -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Auto ATF ULV on suositeltava, kun nykyaikaisten henkilöautojen automaattivaihteistoihin vaaditaan erittäin matalaviskoosinen ATF. Se täyttää Ford Mercon-ULV-, Mercedes 236.17- ja GM Dexron-ULV -vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Optimaaliset kitkaominaisuudet myös alhaisissa lämpötiloissa*
- *Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa*
- *Erinomainen hapettumisen- ja lämmönkesto*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Aisin Warner	JWS AW-2	**Mazda**	ATF A7
Ford	Mercon ULV	**Nissan**	Matic P
Ford	WSS-M2C949-A	**PSA**	16 350 560 80
GM	Dexron-ULV	**Toyota**	TE
MB	236.15	**VAG**	
MB	236.16	**Volvo**	Volvo 31492172
MB	236.17		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,841*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*18,2*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4,3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*146*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*4300*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-54*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto ATF ULV hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.40** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE