TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto CVT EVO

Synteettinen CVT-vaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Auto CVT EVO on erinomainen monimerkkinen öljy nykyaikaisiin portaattomiin vaihteistoihin (CVT). Tuote on leikkauskestävä, mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit, tarjoaa erinomaisen suorituskykyreservin ja estää hihnojen ja kytkinten luistamista sekä vikaantumisia. Se ylläpitää korkeaa teräs-teräs-kitkaa ja öljynpainetta sekä muodostaa vahvan öljykalvon.

Käyttökohteet

Q8 Auto CVT EVO soveltuu henkilöautojen CVT-vaihteistoihin. Se täyttää JASO LVFA -spesifikaation. Tuote perustuu uuteen teknologiaan ja ylittää kaikkien merkittävien valmistajien, kuten Toyotan, Nissanin, Mitsubishin, Subarun, Suzukin, Hyundain, Hondan, Daihatsun, Minin, BMW:n, Chryslerin ja GM:n, vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen metalli-metalli-kitka ja vääntömomentin välitys*
- *Erinomainen hapettumisen- ja lämmönkesto*
- *Sisältää tasapainoisen kitkanmuokkaajajärjestelmän*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Aisin Warner	JWS 3401	**Nissan**	Altima Hybrid with eCVT
BAIC	CVTF-EX1	**Nissan**	KTF-1
BMW/MINI	83 22 0 136 376	**Nissan**	N-CVT
BMW/MINI	83 22 0 429 154	**Nissan**	NS-1
BMW/MINI	EZL 799	**Nissan**	NS-2
BMW/MINI	EZL 799A	**Nissan**	NS-2V
BMW/MINI	ZF CVT V1	**Nissan**	NS-3
Chery	CVT	**Nissan**	e Power
Chery	CVT 25	**Opel/Vauxhall**	7-speed CVT
Chrysler	CVT+4	**Opel/Vauxhall**	95529854
Chrysler	NS-2	**PSA**	Standard 9735EF
DFSK	CVTF-EX1	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DFE	**Punch**	CVTF-EX1
Daihatsu	Ammix CVTF DC	**Punch**	VT2
Daihatsu	Ammix CVTF DFC	**Punch**	VT3
Daihatsu	Fluid TC	**Punch**	VT5
Dodge	CVTF+4	**Renault**	Matic CVT
Dodge	NS-2	**Renault**	Matic CVT CK
Fiat	Tutela Car CVT NG	**Renault**	Matic CVT FK
Ford	Escape Hybrid eCVT	**Renault**	Matic CVT SK
Fujijyuuko	i-CVTF FG	**Saturn**	CVTF I-Green2
GM	1940713	**Saturn**	DEX-CVT
GM	1940714	**Shell**	Green 1V
GM	CVTF I-Green2	**Subaru**	CV-30
GM	DEX-CVT	**Subaru**	ECVT
GM	HP CVT	**Subaru**	High Torque CVTF-LV
GM	VT 40	**Subaru**	K0421Y0700
Honda	CVT	**Subaru**	K0425Y0710
Honda	Fit	**Subaru**	K0425Y0711
Honda	HCF2	**Subaru**	Lineartronic Chain CVT 3 Fluid
Honda	HMMF	**Subaru**	Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid
Honda	Jazz	**Subaru**	Lineartronic chain CVT
Honda	Z-1 (CVT model)	**Subaru**	Lineartronic chain CVT II Fluid

Honda	e-HEV	**Subaru**	NS-2
Honda	iMMD	**Subaru**	iCVT
Hyundai/Kia	CVT-1	**Subaru**	iCVT FG
Hyundai/Kia	CVT-J1	**Suzuki**	CVT Green 1
Hyundai/Kia	SP CVT-1	**Suzuki**	CVT Green 1V
Hyundai/Kia	SP-III (CVT model)	**Suzuki**	CVT Green 2
Idemitsu	CVTF-EX1	**Suzuki**	CVTF 3320
JASO	M315 Type 1A	**Suzuki**	CVTF 4401
Jatco	CVT 8 Hybrid	**Suzuki**	CVTF TC
Jatco	JR712E	**Suzuki**	NS-2
Jeep	CVT+4	**Tesla**	Model 3
Jeep	NS-2	**Tesla**	Model S
Lexus	Fluid FE	**Toyota**	CVTF FE
Lexus	Fluid TC	**Toyota**	CVTF TC
MB	236.20	**Toyota**	Noah
MG/Rover	EM-CVT	**Toyota**	Prius
Mazda	JWS 3320	**Toyota**	THS 5th Gen.
Mazda	SKYACTIVE-HYBRID	**Toyota**	THSII
Mitsubishi	CVTF ECO J4	**Toyota**	Voxy
Mitsubishi	CVTF-J1	**VAG**	Audi Multitronic
Mitsubishi	CVTF-J4	**VAG**	VW G 052 180
Mitsubishi	CVTF-J4+	**VAG**	VW G 052 516
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J1	**VAG**	VW TL 521 16
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4	**VAG**	VW TL 521 80
Mitsubishi	Diaqueen CVT Fluid J4+	**Volvo**	CVT 4959
Mitsubishi	Diaqueen SP-III	**Zotye**	CVT
Mopar	CVT+4		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,849*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.0*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*32.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*185*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*190*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto CVT EVO hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.52** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE