TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto DCT EVO

Synteettinen DCT-vaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Auto DCT EVO on erinomainen monimerkkinen öljy nykyaikaisiin kaksoiskytkinvaihteistoihin (DCT). Markkinoiden johtava teknologia tarjoaa erinomaisen suorituskykyreservin. Tuote tarjoaa luokkansa parhaan kaksoiskytkimen ja synkronoinnin kitkanhallinnan sekä erinomaisen hammaspyörien ja laakereiden suojan. Tuote kattaa useimmat DCT-vaihteistojen spesifikaatiot ja on yhteensopiva muiden DCT-öljyjen kanssa.

Käyttökohteet

Q8 Auto DCT EVO on kehitetty henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoihin, ja se kattaa useimmat valmistajakohtaiset vaatimukset.

Edut

- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen hapettumisen- ja lämmönkesto*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*
- *Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa*
- *Poikkeuksellisen tehokas sisäisen kitkan vähentäminen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

BMW		**MB**	239.21
BMW/MINI	6-speed DCT	**Mitsubishi**	Diaqueen NS-2
BMW/MINI	83 22 2 167 666	**Mitsubishi**	Diaqueen SSTF-1
BMW/MINI	DCTF-1+	**Mitsubishi**	MZ320065
BMW/MINI	DCTF-2	**Mitsubishi**	TC-SST 6-speed (GFT)
BMW/MINI	Drivelogic 7-speed (Getrag)	**PDK**	DCT Transmission Oil for ZF
BMW/MINI	MTF-LT5	**PSA**	9734.S2
BYD	6DT35	**PSA**	9734.S2
BYD	DCT	**PSA**	DCS 6-speed (GFT)
BYD	Q/BYD-A1909.0058-2013	**Pentosin**	FFL-6
Bentley	VW G 052 524 B2	**Pentosin**	FFL-8
Borg Warner	Wet DCT	**Porsche**	#999.917.080.00
Bugatti	Veyron (Wet DCT)	**Porsche**	P/N 000 043 201 44
Castrol	BOT 341	**Porsche**	P/N 999 917 080 01
Castrol	BOT 351 C4	**Porsche**	PDK DCT
Castrol	BOT 351 FE Plus	**Renault**	DC4 (BOT 450)
Castrol	BOT 351LV	**Renault**	DW5
Castrol	BOT 450	**Renault**	DW6
Changan	DCTF	**Renault**	EDC 6 speed (Getrag)
Chrysler	P/N 68044345EA	**Renault**	EDC 7 speed
Chrysler	P/N 68044345GA	**Renault**	Talisman R7D
Chrysler	Powershift 6-speed (Getrag)	**Shell**	TF DCT-F3
Eaton	Eatpm PS-278	**Smart**	Twinamic
FAW	7DCT220F	**Stellantis**	1693483780
Ferrari	7-speed (Getrag)	**Tsingshan**	DCT170
Ferrari	TF DCT-3	**Tsingshan**	DF515
Fiat	9.55550-HE2	**Tsingshan**	DF727C
Fiat	9.55550-MZ6	**VAG**	6 speed
Ford	F-DC	**VAG**	7 speed
Ford	M2C200-D2	**VAG**	Audi G 052 512
Ford	M2C218-A1	**VAG**	Audi S-Tronic 7
Ford	M2C936-A	**VAG**	DSG7
Ford	P/N 1490761	**VAG**	VW G 052 182
Ford	P/N 1490763	**VAG**	VW G 052 182 A2
Ford	Part # KU7J M2C218AA	**VAG**	VW G 052 524 B2

Ford	XT-11-QDC	**VAG**	VW G 052 529
Ford/Nissan	Powershift 6-speed (GFT)	**VAG**	VW G 052 529 A2
Fuchs	Titan FFL-6	**VAG**	VW G 052 529 A6
Fuchs	Titan FFL-8	**VAG**	VW G 052 536
Geely	7 Speed	**VAG**	VW G 055 529
Great Wall	DCT	**VAG**	VW G 055 536
Hyundai/Kia	04300-2N110 WDHO-1	**VAG**	VW Golf GTE DQ400E
JAC	DTF630	**VAG**	VW TL 521 82
JF Powertronic	DCT350	**VAG**	VW TL 525 29
Lynk & Co.	Hybrid electric SUV	**Volvo**	P/N 1161838
Lynk & Co.	Plug-in hybrid	**Volvo**	P/N 1161839
MB	236.21 (DTFR 13C130)	**Volvo**	Powershift 6-speed (GFT)
MB	236.22	**ZF**	8DT (clutch section)
MB	236.24	**ZF**	TE-ML 11
MB	236.25		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,854*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6.9*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*33.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*175*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*10*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-46*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*210*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto DCT EVO hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.52** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE