TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto ETF HD

Täyssynteettinen sähköistettyjen voimansiirtojen öljy pidennetyillä vaihtoväleillä

Kuvaus

Q8 Auto ETF HD on ylivoimainen täyssynteettinen ETF-öljy sähköistettyihin voimansiirtoihin, joissa vaaditaan märkäkytkimen ja synkronoinnin suorituskykyä. Q8 Auto ETF HD antaa parhaan kulumissuojan sekä hammaspyörille että laakereille. Korkea suorituskyky suojaa mekaanisia osia sekä pienillä että suurilla nopeuksilla. Q8 Auto ETF HD tarjoaa parhaat lämmönhallintaominaisuudet, mikä optimoi hyötysuhteen ja toimintamatkan.

Käyttökohteet

Sähköajoneuvot, joissa on yksi- tai monivaihteinen voimansiirto. Raskaisiin ajoneuvoihin ja erityisesti ajoneuvoihin, joihin vaaditaan MAN M3703.

Edut

- *Antaa parhaan suojan myös ajoneuvon tehoelektroniikalle*
- *Erinomaiset lämmönhallintaominaisuudet optimoivat akun ja voimansiirron hyötysuhteen ja maksimoivat toimintamatkan*
- *Parannetut kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihdot monivaihteisissa sähköautojen vaihteistoissa*
- *Paras materiaaliyhteensopivuus kaikkien (keltais)metallien, elastomeerien, muovien ja muiden materiaalien kanssa*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

MAN	**M 3703**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,828*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*36.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.1*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*159*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-66*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C (°F)*	*207*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto ETF HD hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **3.37** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE