TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto ETF

Täyssynteettinen sähköistettyjen voimansiirtojen öljy pidennetyillä vaihtoväleillä

Kuvaus

Q8 Auto ETF on ylivoimainen täyssynteettinen ETF-öljy tehoelektroniikkaan. Q8 Auto ETF antaa parhaan kulumissuojan sekä hammaspyörille että laakereille. Korkea suorituskyky suojaa mekaanisia osia sekä pienillä että suurilla nopeuksilla. Q8 Auto ETF tarjoaa parhaat lämmönhallintaominaisuudet, mikä optimoi hyötysuhteen ja toimintamatkan.

Käyttökohteet

Sähköajoneuvot, joissa on märkä sähkömoottori sekä yksi- tai monivaihteinen voimansiirto. General Motorsin ja Teslan sähköajoneuvoihin

Edut

- *Antaa parhaan suojan myös ajoneuvon tehoelektroniikalle*
- *Erinomaiset lämmönhallintaominaisuudet optimoivat akun ja voimansiirron hyötysuhteen ja maksimoivat toimintamatkan*
- *Parannetut kitkaominaisuudet takaavat pehmeät vaihdot monivaihteisissa sähköautojen vaihteistoissa*
- *Paras materiaaliyhteensopivuus kaikkien (keltais)metallien, elastomeerien, muovien ja muiden materiaalien kanssa*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

AION S/LX/V		**MB**	E-Sprinter
Air		**MB**	EQC
Bolt		**MB**	EQV
Bolt EUV		**MB**	MB EQA
Borgwarner Dry e-Axles		**MG**	MG5 EV
Hummer EV		**Mazda**	MX-30
Ioniq		**Nio**	EC6
Spark		**Nio**	ES6/8
Volt		**Nissan**	Leaf
e-Niro		**Nissan**	e-NV200
Audi	e-Tron	**Opel**	Ampera E
Audi	e-Tron Sportback	**Polestar**	Model 2
BAIC	EU Series	**Porsche**	Taycan 4S
BYD	Qin Pro EV	**Renault**	Fluence Z E
Changan		**Renault**	Kangoo Z E Twizy
Ford	E-Transit	**Renault**	Zoe Z E
Ford	EV transmissions (All PC)	**SAIC**	MG ZS EV
Ford	F-150 Lightning	**Scion**	IQ EV
Ford	Focus Electric	**Tesla**	ATF-9
Ford	Mustang Mach E	**Tesla**	EDF2
Geely		**Tesla**	KAF1
Honda	Clarity FCEV	**Tesla**	SK 212-B
Honda	Fit EV	**Toyota**	Mirai
Honda	e	**Toyota**	bZ4X
Honda	e-Advance	**VW**	e-Golf
Lexus	RX	**Volvo Cars**	XC40 BEV
Lexus	UX 300e	**XPeng**	G3

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,841*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*21.75*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*4,.98*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*164*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-54*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*12*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C (°F)*	*>200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto ETF hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE