TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto JK

Synteettinen automaattivaihteistoöljy Aisin Warner -vaihteistoihin

Kuvaus

Q8 Auto JK on erinomainen monitoiminen automaattivaihteistoöljy. Tuotteella on erinomainen lämmönkesto, ja se parantaa vaihteiston kestävyyttä ja puhtautta. Se on suunniteltu erityisesti Aisin Warner -automaattivaihteistoihin.

Käyttökohteet

Q8 Auto JK on henkilöautojen automaattivaihteistoöljy, joka on suunniteltu erityisesti Aisin Warner -vaihteistoihin. Se täyttää japanilaisten ja korealaisten valmistajien vaatimukset, ja sitä suositellaan katumaastureihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Optimaaliset kitkaominaisuudet myös alhaisissa lämpötiloissa*
- *Erinomainen hapettumisen- ja lämmönkesto*
- *Erinomainen sisäisen kitkan vähentäminen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Aisin Warner	JWS 3309 (T-IV)	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3317	**JASO**	M315 Type 1A
Aisin Warner	JWS 3324 (WS)	**JASO**	M315 Type 1A LV
Aisin Warner	JWS AW-1	**JASO**	M315 Type 2A
Allison	C-4	**Jaguar Land Rover**	ATF 3403 M115
Allison	TES-228	**Jeep**	ATF +3
BMW/MINI	7045E	**Land-Rover**	LR0234288
BMW/MINI	83 22 0 402 413	**Land-Rover**	TYK500050
BMW/MINI	BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)	**MAN**	339 Type Z2
BMW/MINI	ETL 8072B	**MAN**	339 Type Z3
BMW/MINI	JWS 3309 (T-IV)	**MB**	236.10
BMW/MINI	LA 2634	**MB**	236.9 (DTFR 13C170)
BMW/MINI	ZF 5 HP 30	**MB**	236.91 (DTFR 13C180)
Bentley	PY112995PA	**Mazda**	ATF 3317
Bosch	TE-ML 09	**Mazda**	ATF D-II
Chrysler	ATF+	**Mazda**	ATF M-III
Chrysler	ATF+2	**Mazda**	ATF M-V
Chrysler	ATF+3	**Mitsubishi**	Diaqueen SP-III (except in CVT's)
Chrysler	ATF+4	**Nissan**	Matic C
Chrysler	JWS 3309	**Nissan**	Matic D
Chrysler	MOPAR AS 69 RC (T-IV)	**Nissan**	Matic Fluid S
Chrysler	MS-7176E	**Nissan**	Matic J
Chrysler	MS-9602	**PSA**	JWS 3309
Chrysler	P/N 05127382AA	**PSA**	LT71141 (ZF 5HP19FL, 5HP20)
Daewoo	LT71141	**PSA**	S71 2340
Daihatsu	Alumix ATF Multi	**Porsche**	P/N 000 043 205 28
Daihatsu	Ammix ATF D-II	**Saab**	T-IV (JWS 3309)
Daihatsu	Ammix ATF D-III SP	**Subaru**	ATF-HP
Fiat	9.55550-AG1	**Suzuki**	ATF 3314
Fiat	9.55550-AG2	**Suzuki**	ATF 3317
Fiat	9.55550-AV1	**Toyota**	ATF D-III
Fiat	9.55550-AV4	**Toyota**	ATF DII
Fiat	JWS 3309 T-IV	**Toyota**	ATF T--IV
Ford	EAP -M2C166H	**Toyota**	ATF T-III

Ford	FNR5	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Ford	JWS 3309	**Toyota**	T-III
Ford	M2C138-CJ	**Toyota**	T-IV
Ford	M2C166-H	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C202-B	**VAG**	LT 71141 (ZF 5HP 18FL/19FL/24A)
Ford	M2C919-E	**VAG**	VW G 052 025
Ford	M2C922-A1	**VAG**	VW G 052 055
Ford	M2C924-A (XT-8-QAW)	**VAG**	VW G 052 162 (ZF LifeguardFluid 5)
Ford	Mercon	**VAG**	VW G 052 990
Ford	Mercon V	**VAG**	VW G 055 025 (JWS 3309)
Ford	XL-12	**VAG**	VW G 055 540
Ford	XT-2-QDX (M)	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
Ford	XT-2-QSM (S)	**VAG**	VW G US 000 162
Fuso	ATF-A4	**VAG**	VW TL 521 62
Fuso	ATF-SPIII	**Voith-Driventic**	H55.6335.xx (60.000km)
GM	1940700	**Volvo**	97325
GM	1940700	**Volvo**	P/N 1161540
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	8HP
GM	9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	**ZF**	TE-ML 03D
GM	Dexron III G	**ZF**	TE-ML 04D
GM	Dexron III H	**ZF**	TE-ML 09
Hino	Blue Ribon ATF	**ZF**	TE-ML 11A
Honda	Z-1 (except in CVT)	**ZF**	TE-ML 11B
Hyundai/Kia	DW-1	**ZF**	TE-ML 14A
Hyundai/Kia	SP-III (except in CVT's)	**ZF**	TE-ML 14B
Hyundai/Kia	SP-IV	**ZF**	TE-ML 16L
Isuzu	Besco ATF SP	**ZF**	TE-ML 17C
Isuzu	Besco ATF-III		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,851*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*35.7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*174*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18.4*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*212*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto JK hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.49** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE