TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto MV

Synteettinen automaattivaihteistoöljy

Kuvaus

Q8 Auto MV on ylivoimainen monimerkkinen synteettinen automaattivaihteistoöljy. Polttoainetta säästävien ja monikäyttöisten ominaisuuksiensa ansiosta se minimoi varastointikustannukset. Tämä poikkeuksellinen tuote sopii ajoneuvoihin, joihin vaaditaan matalaviskoosista öljyä, ja soveltuu moniin eurooppalaisiin, japanilaisiin ja korealaisiin henkilöautoihin.

Käyttökohteet

Q8 Auto MV soveltuu moniin automaattivaihteistolla varustettuihin eurooppalaisiin, japanilaisiin ja korealaisiin henkilöautoihin. Voiteluaine on suunniteltu erityisesti ZF 6HP/8HP/9HP-, MB-, Aisin Warner-, GM- ja Ford-vaihteistoihin, joissa käytetään matalaviskoosista automaattivaihteistoöljyä.

Edut

- *Ylivoimainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Optimaaliset kitkaominaisuudet myös alhaisissa lämpötiloissa*
- *Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

Aisin Warner	JWS AW-1	**MB**	236.15
BMW/MINI	83 22 0 142 516	**MB**	236.17
BMW/MINI	83 22 0 163 514	**MB**	236.41
BMW/MINI	83 22 0 397 114	**Mazda**	ATF FZ
Ford	Mercon LV	**Mitsubishi**	ATF-J3
GM	Dexron VI	**Nissan**	Matic S
GM	GMN10060	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Honda	DW-1	**VAG**	VW G 052 533
Hyundai/Kia	SP-IV	**VAG**	VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
Hyundai/Kia	SPH-IV	**VAG**	VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
JASO	M315 Type 1A	**VAG**	VW G 055 540
Jaguar Land Rover	Fluid 8432	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
MB	236.12	**ZF**	TE-ML 09
MB	236.14		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,846*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*28.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*151*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*11*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*> 200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Tuotetietolehti sisältää valikoiman spesifikaatioita. Täydellinen luettelo on Q8Oilsin verkkosivustolla.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Auto MV hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.38** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE