TUOTETIETOLEHTI

Q8 Auto Special

Synteettiset voimansiirtoöljyt

Kuvaus

Q8 Auto Special on synteettinen neste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi. Luonteensa ja erityisten lisäaineominaisuuksiensa ansiosta se on erittäin leikkauskestävä. Tuote on suunniteltu maansiirto- ja maatalouskoneiden voimansiirtoihin sekä kaikkiin hydraulijärjestelmiin, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa, pienillä öljymäärillä, korkeissa lämpötiloissa sekä kosteissa tai pölyisissä ympäristöissä.

Käyttökohteet

Q8 Auto Special on kehitetty täyttämään vaativissa ja kriittisissä olosuhteissa toimivien voimansiirtojen ja hydraulijärjestelmien korkeat laatuvaatimukset.
Q8 Auto Special soveltuu monenlaisiin sovelluksiin maansiirtokoneista maatalouskoneisiin.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa ja laaja käyttölämpötila-alue.*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 20 °C	D 4052	g/ml	0,843
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C (ekstrapoloitu)	D 445	mm²/s	45
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	8,1
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	156
Jähmepiste	D 97	°C	-45

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.