TUOTETIETOLEHTI

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90

Synteettispohjainen API GL-5 -voimansiirtoöljy

Kuvaus

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 on ensiluokkaisen suorituskykyinen voimansiirtoöljy raskaisiin ajoneuvoihin ja henkilöautoihin. Sitä voidaan käyttää napavälityksissä, tasauspyörästöissä, taka-akseleissa ja jakovaihteistoissa, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Käyttökohteet

Q8 Axle Oil GL-5 75W-90 on kehitetty raskaisiin ajoneuvoihin ja henkilöautoihin. Sitä voidaan käyttää napavälityksissä, tasauspyörästöissä, taka-akseleissa ja jakovaihteistoissa, joihin vaaditaan API GL-5 -spesifikaatio.

Edut

- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**ZF**	TE-ML 16B
MIL	L-2105D	**ZF**	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	**ZF**	TE-ML 19B

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,87*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*101.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*108.1*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*168*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.