TUOTETIETOLEHTI

Q8 Axle Oil TP 80W-90

Akseliöljy LS

Kuvaus

Q8 Axle Oil TP 80W-90 on yleiskäyttöinen API GL-5 -öljy raskaaseen kalustoon, jossa on luistonrajoittava tasauspyörästö ja märkäjarrut. Se antaa huippuluokan kulumissuojan ja erinomaisen dynaamisen jarrutussuorituskyvyn pehmeää ja turvallista jarrutusta varten. Tuote vähentää merkittävästi jarrujen nykimistä, mikä pidentää voimansiirron mekaanisten osien käyttöikää ja parantaa EP-suojaa.

Käyttökohteet

Q8 Axle Oil TP 80W-90 on suunniteltu erityisesti maatalous-, työ- ja rakennuskoneisiin, joihin vaaditaan API GL-5 -taso yhdessä luistonrajoittavan tasauspyörästön ja märkäjarrujen kanssa.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen EP-suoja*
- *Pidentää laitteiden käyttöikää*
- *Erinomainen vaihteiden suoja raskaissa olosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5 LS	**John Deere**	JDQ-96
John Deere	JDM J20C		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,9*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*147*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*15.5*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*106*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*150*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-21*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*182*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.