TUOTETIETOLEHTI

Q8 Axle Oil XG 80W-140

Kehittynyt SAE J2360 -akseliöljy

Kuvaus

Q8 Axle Oil XG 80W-140 on suorituskykyinen synteettinen öljy, joka antaa taka-akseleille ja napavälityksille erinomaisen kestävyyden ja suorituskyvyn. Tuote mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit, mikä vähentää käyttökustannuksia ja ajoneuvojen huoltoa. Se täyttää SAE J2360 -suorituskykyvaatimukset sekä johtavien eurooppalaisten ajoneuvo- ja komponenttivalmistajien, kuten Scanian ja ZF:n, vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Axle Oil XG 80W-140 on suositeltava taka-akseleihin ja napavälityksiin, ja Scania on hyväksynyt sen pidennetyille vaihtoväleille aina 180 000 km:iin asti. Se täyttää SAE J2360 -vaatimukset sekä johtavien eurooppalaisten ajoneuvo- ja komponenttivalmistajien, kuten ZF:n, vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen kulumissuoja, joka pidentää komponenttien käyttöikää.*
- *Erinomainen akselien kulumissuoja.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen yhteensopivuus elastomeerien kanssa*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-4	**Scania**	**STO 1:0**
API	GL-5	**ZF**	**TE-ML 05A**
API	MT-1	**ZF**	**TE-ML 12S**
MIL	PRF-2105E	**ZF**	**TE-ML 16D**
SAE	J 2360	**ZF**	**TE-ML 21A**

Sininen värikoodi: hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,888*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 80W-140*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*235*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*26*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*150*
Brookfield-viskositeetti, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	*140000*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*178*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Axle Oil XG 80W-140 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.50** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE