TUOTETIETOLEHTI

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80

Täyssynteettinen vaihteistovoiteluaine raskaan kaluston akseleihin, luokkansa paras polttoainetehokkuus

Kuvaus

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80 on huippuluokan täyssynteettinen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80 soveltuu Daimlerin raskaan kaluston voimansiirron komponentteihin, kuten taka-akseleihin, napavälityksiin ja tasauspyörästöihin, erityisesti hypoidivaihteisiin, joihin vaaditaan MB 235.31

Edut

- *Erinomainen polttoainetalous, erityisesti akseleissa käytettynä.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Erinomainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*

Käyttöohjeet

- *Antaa erinomaisen kulumissuojan raskaissa olosuhteissa*
- *Luokkansa paras polttoainetehokkuus*
- *Pidentää voimansiirron komponenttien käyttöikää*
- *Hyvä vaihteiden suoja myös iskukuormituksessa*
- *Tyydyttävä yhteensopivuus elastomeerien kanssa*
- *Estää korroosiota*
- *Suojaa ruosteelta*
- *Saatavana eri viskositeettiluokissa optimaalisen voiteluaineen valintaa varten*
- *Erittäin leikkauskestävät koostumukset*
- *Luokkansa parhaat kylmävirtausominaisuudet, jotka soveltuvat ankarimpiin*
- *arktisiin olosuhteisiin. Mahdollistaa pisimmät öljynvaihtovälit*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	GL-5	**Meritor**	GO MTR 076S
DAF	GO DAF PSQL 2.4	**Volvo**	97317 (GO 102)
MAN	342 Type S1	**ZF**	TE-ML 12F
MB	235.0 (DTFR 12B100)	**ZF**	TE-ML 16K
MB	235.31 (DTFR 12B120)		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,876*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*61*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.2*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*156*
Brookfield-viskositeetti, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*23*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-60*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sopivan viskositeettiluokan valinnassa on aina noudatettava laitevalmistajan suositusta.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-80 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.56** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE