TUOTETIETOLEHTI

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85

Synteettinen polttoainetta säästävä vaihteistovoiteluaine raskaan kaluston akseleihin

Kuvaus

Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85 on huippuluokan täyssynteettinen voimansiirtoöljy raskaasti kuormitetuille voimansiirron komponenteille, jotka vaativat erityisen hyvää juoksevuutta alhaisissa lämpötiloissa. Tuote antaa luokkansa parhaan suojan äärimmäistä painetta ja kulumista vastaan poikkeuksellisen stabiiliutensa ansiosta sekä korkeissa että alhaisissa lämpötiloissa. Tämä takaa hypoidi- ja muiden akselien optimaalisen voitelun.

Käyttökohteet

Daimlerin raskaan kaluston voimansiirron komponentteihin, kuten taka-akseleihin, napavälityksiin ja tasauspyörästöihin, erityisesti hypoidivaihteisiin, joihin vaaditaan MB 235.31

Edut

- *Ylivoimainen polttoainetalous, erityisesti akseleissa käytettynä.*
- *Parannettu leikkauskestävyys pitää viskositeetin vakaana käytön aikana*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Ylivoimainen vaihteiden suoja iskukuormituksessa.*
- *Täyssynteettinen koostumus takaa äärimmäisen hyvän lämmönkeston.*

Käyttöohjeet

- *Antaa hyvän kulumissuojan raskaissa olosuhteissa*
- *Pidentää voimansiirron komponenttien käyttöikää*
- *Hyvä vaihteiden suoja myös iskukuormituksessa*
- *Tyydyttävä yhteensopivuus elastomeerien kanssa*
- *Estää korroosiota*
- *Suojaa ruosteelta*
- *Saatavana eri viskositeettiluokissa optimaalisen voiteluaineen valintaa*
- *varten. Erittäin leikkauskestävä koostumus*

- *Sopivan viskositeettiluokan valinnassa on aina noudatettava laitevalmistajan suositusta.*

Spesifikaatiot / suositukset / hyväksynnät

API	GL-5	**Scania**	STO 1:0
DAF	GO DAF PSQL 2.4	**ZF**	TE-ML 04G
Daimler Truck AG	**DTFR 12B120 (MB 235.31)**	**ZF**	TE-ML 07A
MAN	342 Type S1	**ZF**	TE-ML 08
Meritor	GO MTR 076S	**ZF**	TE-ML 12F
SAE	J 2360	**ZF**	TE-ML 16K

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*886*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*68*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*11.6*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Sopivan viskositeettiluokan valinnassa on aina noudatettava laitevalmistajan suositusta.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Axle Oil XG Synt FE 75W-85 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.74** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE