Q8 Bach XNF 6

Tehokas ei-aktiivinen leikkuuöljy

Kuvaus

Q8 Bach XNF 6 on klooriton, ei-aktiivinen leikkuuöljy niukka- ja keskiseosteisten terästen sekä ei-rautametallien, kuten kuparin ja alumiinin, hiontaan, sorvaukseen ja poraukseen. Hyvä hapettumiskestävyys pidentää öljyn käyttöikää. Tehostetut leikkuuominaisuudet antavat hyvän pinnanlaadun ja pidentävät työkalujen käyttöikää, mikä vähentää kustannuksia.

Käyttökohteet

Q8 Bach XNF 6 on kehitetty erityisesti kevyeen ja keskiraskaaseen lastuavaan työstöön, kuten hiontaan, sorvaukseen ja poraukseen.

Käyttöohjeet

Tuotteen laadun säilyttämiseksi tynnyrit tulee säilyttää sisätiloissa pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuina.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Katso turvallisen käsittelyn ja ympäristöasioiden ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.83*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*6*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*130*
Kupariliuskatesti, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1a*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*kg*	*500*

Edellä esitetyt arvot eivät ole tuotevaatimuksia, vaan valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Huomautukset

Saat lisätietoja ja tukea omaan käyttökohteeseesi ja laitteistoosi Q8Oils-edustajaltasi.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Bach XNF 6 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.28 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
VINÇOTTE
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF