TUOTELEHTI

Q8 Bach XNRG 25

Erittäin tehokas leikkuuöljy

Kuvaus

Q8 Bach XNRG 25 perustuu uusiutuviin, helposti biohajoaviin estereihin. Klooriton ja ei-aktiivinen, sellaisenaan käytettävä leikkuuneste soveltuu monien materiaalien työstöön: valurauta, hiiliteräs, runsasseosteiset ja ruostumattomat teräkset, kuumalujat seokset, alumiini, kupari ja kupariseokset.

Synteettisen tuotteen leimahduspiste on mineraaliöljypohjaisia tuotteita korkeampi. Yhdessä vähäisen vaahtoamisen ja tarkoin valittujen tehokkaiden lisäaineiden kanssa tämä tukee käyttäjäystävällisyyttä ja erittäin hyvää hapettumiskestävyyttä.

Käyttökohteet

Tuote on suunniteltu ensisijaisesti yleiskoneistukseen ja aventamiseen, mutta soveltuu laajasti myös raskaaseen työstöön ja suurta kuormankantokykyä vaativiin kohteisiin. Tietyissä prosesseissa voidaan käyttää myös minimimäärävoitelua (MQL). Poikkeuksellisen pitkä työkalujen käyttöikä ja erinomainen pinnanlaatu vähentävät valmistuskustannuksia ja jälkityöstön tarvetta.

Käyttöohjeet

Tuotteen laadun säilyttämiseksi tynnyrit tulee säilyttää sisätiloissa veden pääsyltä, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuina.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Katso turvallisen käsittelyn ja ympäristöasioiden ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,890*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*23*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*˚C*	*205*
Väri	*D 1500*	*-*	*1.0*
Kupariliuskatesti, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1a*
Nelikuulakoe, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*kg*	*440*

Edellä esitetyt arvot eivät ole tuotevaatimuksia, vaan valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Huomautukset

Saat lisätietoja ja tukea omaan käyttökohteeseesi ja laitteistoosi Q8Oils-edustajaltasi.