Q8 Bizet AW 100

Tehokas ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Q8 Bizet AW 100 on tehokas ketju- ja teräketjuöljy, jonka jähmepiste on alhainen. Tasapainotettu EP-lisäaineistus suojaa korkeilta pintapaineilta ja vähentää öljynkulutusta. Hyvin tarttuva öljykalvo pidentää ketjun ja laipan käyttöikää. Ainesosat on valittu huolellisesti ilman haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja. Soveltuu erinomaisesti ympärivuotiseen käyttöön.

Käyttökohteet

Q8 Bizet AW 100 sopii moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjujen ja laippojen voiteluun. Se soveltuu myös teollisuuden ketjukuljettimiin ja vastaaviin kohteisiin.

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

ISO	6743-1 L-AC

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	100
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	883
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	100
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	11,2
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	98
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	254
Jähmepiste	D 97	°C	-24

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Bizet AW 100 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.23 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE