TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Bizet AW 320

***Erinomaisen suorituskykyinen ketju- ja teräketjuöljy***

## Kuvaus

*Q8 Bizet AW 320 on erinomaisen suorituskykyinen ketju- ja teräketjuöljy, jolla on alhainen jähmepiste. Se sisältää tasapainoisia EP-lisäaineita, jotka vähentävät öljynkulutusta. Q8 Bizet AW 320 muodostaa vahvan, tarttuvan öljykalvon, joka pidentää laippojen käyttöikää. Sen ainesosat on valittu huolellisesti, eikä siinä ole haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja.*

## Käyttökohteet

*Q8 Bizet AW 320 on tarkoitettu moottorisahojen teräketjuihin ja laippoihin. Se sopii erinomaisesti myös teollisuuden ketjuihin, liukupintoihin ja ohjaimiin.*

## Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Vähäinen öljynkulutus alentaa kunnossapitokustannuksia*
- *Erinomainen tarttuvuus*
- *Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet*
- *Erinomainen lämmönkesto*
- *Erinomainen kitkan vähentäminen*
- *Hajuton*

## Spesifikaatiot ja hyväksynnät

| | |
|---|---|
| **ISO** | 6743-1 L-AC |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *ISO-viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *320* |
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,896* |
| *Väri* | *D 1500* | *-* | *L 2.0* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *320* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *24.3* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *97* |
| *Kokonaishappoluku* | *D 974* | *mg KOH/g* | *0.37* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-12* |
| *Leimahduspiste, COC* | *D 92* | *°C* | *280* |
| *Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C* | *D 130* | *-* | *1* |
| *Rakenne* | *Visuaalinen* | *-* | *Venyvä* |
| *Nelikuulakuluma, 392 N, 75 °C, 1200 r/min* | *D 4172* | *mm* | *0.4* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Huomautukset

*Q8 Bizet AW 320 ei sovellu moottorisahan moottorin voiteluun.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Bizet AW 320 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE