Q8 Bizet AW 46

Tehokas ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Q8 Bizet AW 46 on tehokas ketju- ja teräketjuöljy, jonka jähmepiste on alhainen. Tasapainotettu EP-lisäaineistus suojaa korkeilta pintapaineilta ja vähentää öljynkulutusta. Hyvin tarttuva öljykalvo pidentää ketjun ja laipan käyttöikää. Ainesosat on valittu huolellisesti ilman haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja. Soveltuu alle -10 °C:n lämpötiloihin.

Käyttökohteet

Q8 Bizet AW 46 sopii moottorisahojen ja metsäkoneiden teräketjujen ja laippojen voiteluun. Se soveltuu myös teollisuuden ketjukuljettimiin ja vastaaviin kohteisiin.

Luokitukset, OEM-hyväksynnät ja suositukset

ISO	6743-1 L-AC

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Viskositeettiluokka	-	-	46
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	875
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	46
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	6.7
Viskositeetti-indeksi	D 2270	-	97
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	222
Jähmepiste	D 97	°C	-33

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 Bizet AW 46 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.23 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE