TUOTETIETOLEHTI

Q8 Bizet AW 460

Erinomaisen suorituskykyinen ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Q8 Bizet AW 460 on erinomaisen suorituskykyinen ketju- ja teräketjuöljy, jolla on alhainen jähmepiste. Se sisältää tasapainoisia EP-lisäaineita, jotka vähentävät öljynkulutusta. Q8 Bizet AW 460 muodostaa vahvan, tarttuvan öljykalvon, joka pidentää laippojen käyttöikää. Sen ainesosat on valittu huolellisesti, eikä siinä ole haitallisia tai epämiellyttäviä hajuja.

Käyttökohteet

Q8 Bizet AW 460 on tarkoitettu moottorisahojen teräketjuihin ja laippoihin. Se sopii erinomaisesti myös teollisuuden ketjuihin, liukupintoihin ja ohjaimiin.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Vähäinen öljynkulutus alentaa kunnossapitokustannuksia*
- *Erinomainen tarttuvuus*
- *Erinomaiset kulumisenesto-ominaisuudet*
- *Erinomainen lämmönkesto*
- *Erinomainen kitkan vähentäminen*
- *Hajuton*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743-1 L-AC

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*460*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,899*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 2.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*460*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*31.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*97*
Kokonaishappoluku	*D 974*	*mg KOH/g*	*0.37*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-12*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*296*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*
Rakenne	*Visuaalinen*	*-*	*Venyvä*
Nelikuulakuluma, 392 N, 75 °C, 1200 r/min	*D 4172*	*mm*	*0.4*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 Bizet AW 460 ei sovellu moottorisahan moottorin voiteluun.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Bizet AW 460 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.23** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE