TUOTETIETOLEHTI

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV

Jarruneste DOT 4 LV hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin

Kuvaus

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV on poikkeuksellinen neste hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Korkea kiehumispiste ja höyrylukon esto parantavat ajoturvallisuutta. Q8 Brake Fluid DOT 4 LV suojaa korroosiolta ja kulumiselta, voitelee erittäin hyvin ja vähentää kitkaa. Se takaa nopean jarrureaktion ABS- ja ESP-järjestelmissä ja sekoittuu muihin kuin öljypohjaisiin jarrunesteisiin.

Käyttökohteet

Q8 Brake Fluid DOT 4 LV on tarkoitettu henkilöautojen, kuorma- ja pakettiautojen sekä linja-autojen hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Se soveltuu myös rakennuskoneisiin, joissa on luonnon- tai synteettisestä kumista valmistettuja tiivisteitä.

Edut

- *Erinomainen ajoturvallisuus erittäin korkean kiehumispisteen ja alhaisen höyrynpaineen ansiosta, jotka estävät höyrylukon muodostumisen.*
- *Erinomainen voitelukyky vähentää kulumista.*
- *Erinomaisen nopea jarruvaste korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Erinomaisen vakaat nesteominaisuudet.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

FMVSS	116 DOT 3	**JIS**	K 2233 Class 6
FMVSS	116 DOT 4	**SAE**	J 1703
Ford	M6C65-A2	**SAE**	J 1704
ISO	4925 Class 4	**SAE**	J 1704 LV
ISO	4925 Class 6	**VAG**	VW 501.14
JIS	K 2233 Class 4		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Kinemaattinen viskositeetti, -40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*700*
Märkä kiehumispiste (Wet ERBP)	*FMVSS 116*	*°C*	*165*
Kuiva kiehumispiste (Dry ERBP)	*FMVSS 116*	*°C*	*250*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Jarruneste on vaihdettava valmistajan ohjeiden mukaan tai vähintään kahden vuoden välein. Jarruneste on hygroskooppista, eikä se saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Se voi vahingoittaa maalattuja pintoja.