TUOTETIETOLEHTI

Q8 Brake Fluid DOT 4+

Jarruneste DOT 4+ hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin.

Kuvaus

Q8 Brake Fluid DOT 4+ on poikkeuksellinen hydraulineste jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Sen korkea kiehumispiste, vähintään 260 °C, ylittää selvästi DOT 4 -jarrunesteiden vaatimukset. Q8 Brake Fluid DOT 4+ voitelee ylivoimaisesti, suojaa äärimmäisen hyvin korroosiolta ja sekoittuu DOT 3- ja DOT 5.1 -jarrunesteisiin. Se vähentää kitkaa ja antaa poikkeuksellisen kulumissuojan.

Käyttökohteet

Q8 Brake Fluid DOT 4+ on tarkoitettu henkilöautojen, kuorma- ja pakettiautojen sekä linja-autojen hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Se soveltuu myös rakennuskoneisiin, joissa on luonnon- tai synteettisestä kumista valmistettuja tiivisteitä.

Edut

- *Erinomainen ajoturvallisuus erittäin korkean kiehumispisteen ja alhaisen höyrynpaineen ansiosta, jotka estävät höyrylukon muodostumisen.*
- *Erinomainen voitelukyky vähentää kulumista.*
- *Erinomaisen nopea jarruvaste korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Erinomaisen vakaat nesteominaisuudet.*
- *Erinomainen järjestelmän metalliosien korroosiosuoja.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

FMVSS	116 DOT 3	**JIS**	K 2233 Class 4
FMVSS	116 DOT 4	**SAE**	J 1703
ISO	4925 Class 4	**SAE**	J 1704

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Vaalea meripihka*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*1.052*
Kinemaattinen viskositeetti, -40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*1500*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,9*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*110*
Märkä kiehumispiste (Wet ERBP)	*FMVSS 116*	*°C*	*165*
Kuiva kiehumispiste (Dry ERBP)	*FMVSS 116*	*°C*	*265*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Jarruneste on suositeltavaa vaihtaa valmistajan ohjeiden mukaan tai vähintään kahden vuoden välein.