TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV

## Kuvaus

*Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV on erinomainen tuote, joka yhdistää kaksi korkeinta tähän mennessä julkaistua spesifikaatiota yhteen tuotteeseen. Sen ansiosta sillä on laajempi käyttöalue kuin millään muulla jarrunesteellä. Sen ansiosta ajonvakautusjärjestelmät (ESP) toimivat tehokkaasti laajalla lämpötila-alueella, ja samalla säilyy DOT 5.1 -nesteen suorituskyky korkeissa lämpötiloissa. Soveltuu kaikkiin ESP- ja muihin tavanomaisiin jarrujärjestelmiin, joissa käytetään glykolieetteripohjaisia jarrunesteitä.*

## Käyttökohteet

*Q8 Brake Fluid DOT 5.1 LV on tarkoitettu henkilöautojen, kuorma- ja pakettiautojen sekä linja-autojen hydraulisiin jarru- ja kytkinjärjestelmiin. Se soveltuu myös rakennuskoneisiin, joissa on luonnon- tai synteettisestä kumista valmistettuja tiivisteitä.*

## Edut

- *Erinomainen ajoturvallisuus erittäin korkean kiehumispisteen ja alhaisen höyrynpaineen ansiosta, jotka estävät höyrylukon muodostumisen.*
- *Erinomaisen nopea jarruvaste korkeissa ja alhaisissa lämpötiloissa.*
- *Elektronisesti ohjattujen ABS-järjestelmien nopeampi reagointi.*
- *Erinomainen yhteensopivuus järjestelmän kumitiivisteiden kanssa*
- *Erinomaisen vakaat nesteominaisuudet.*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FMVSS** | 116 DOT 3 | **ISO** | 4925 Class 6 |
| **FMVSS** | 116 DOT 4 | **ISO** | 4925 Class 7 |
| **FMVSS** | 116 DOT 5.1 | **SAE** | J 1703 |
| **FMVSS** | 116 DOT 5.1 | **SAE** | J 1704 |
| **ISO** | 4925 Class 4 | **SAE** | J 1704 LV |
| **ISO** | 4925 Class 5.1 | | |

## Tekniset tiedot

| | *Menetelmä* | *Yksikkö* | *Tyypillinen* |
|---|---|---|---|
| *Kuiva kiehumispiste (Dry ERBP)* | *FMVSS 116* | *˚C* | *260* |
| *Märkä kiehumispiste (Wet ERBP)* | *FMVSS 116* | *˚C* | *180* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, -40 ˚C* | *D 445* | *mm²/s* | *750* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*