TUOTETIETOLEHTI

Q8 Chain Oil 150

Kehittynyt ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Q8 Chain Oil 150 on kehittynyt ketju- ja teräketjuöljy, jonka kulutus on vähäistä ja joka antaa hyvän kulumissuojan tarttuvan öljykalvonsa ansiosta. Sen erinomaiset ainesosat on valittu huolellisesti haitallisten tai epämiellyttävien hajujen välttämiseksi. Q8 Chain Oil 150 antaa optimaalisen kulumis-, korroosio- ja ruostesuojan.

Käyttökohteet

Q8 Chain Oil 150 on tarkoitettu moottorisahojen teräketjuihin ja laippoihin. Se soveltuu erinomaisesti ketjuihin, liukujohteisiin ja ohjaimiin teollisuussovelluksissa.

Edut

- *Parantaa ominaisuuksiensa ansiosta laitteiden kestävyyttä*
- *Hyvät tartuntaominaisuudet*
- *Leviää erinomaisesti*
- *Tehokas kulumissuoja*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743-1 L-AC

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*150*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,887*
Väri	*D 1500*	*-*	*L 2.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*150.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.60*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*96*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-12*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*262*
Kuparilevykoe, 3 h, 100 °C	*D 130*	*-*	*1*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 Chain Oil 150 ei sovellu moottorisahan moottorin voiteluun.