TUOTETIETOLEHTI

Q8 Chain Oil FG 220

Ketju- ja teräketjuöljy

Kuvaus

Q8 Chain Oil FG 220 on ketju- ja teräketjuöljy, joka antaa hyvän kulumissuojan tarttuvan öljykalvonsa ansiosta. Se suojaa korroosiolta ja ruosteelta, ja sitä käytetään tavanomaisella lämpötila-alueella.

Käyttökohteet

Q8 Chain Oil FG 220 on tarkoitettu moottorisahojen teräketjuihin ja laippoihin. Se soveltuu erinomaisesti ketjuihin, liukujohteisiin ja ohjaimiin teollisuussovelluksissa.

Edut

- *Vaivaton käyttö ominaisuuksiensa ansiosta*
- *Hyvät tartuntaominaisuudet*
- *Hyvä kulumissuoja*
- *Tehokas ruostesuoja*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	6743-1 L-AC

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*220*
Rakenne	*Visuaalinen*	*-*	*Venyvä*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*220*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*> 200*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 Chain Oil FG 220 ei sovellu moottorisahan moottorin voiteluun.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Chain Oil FG 220 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.21** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE