TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Chopin 100

***Öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin***

## Kuvaus

*Q8 Chopin 100 on kehittynyt öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin. Se sisältää laadukkaita perusöljyjä ja lisäaineita, jotka antavat optimaalisen tarttuvuuden ja emulgoituvuuden. Q8 Chopin 100 estää tehokkaasti jäätymistä ja suojaa kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta. Vahvan öljykalvon ansiosta öljy kestää veden huuhtovaa vaikutusta.*

## Käyttökohteet

*Q8 Chopin 100 on tarkoitettu paineilmakäyttöisiin kallioporakoneisiin maanalaisessa ja avolouhinnassa. Sitä käytetään myös paineilmatyökaluissa (pyörivät ja iskevät työkalut) sekä paineilmavasaroissa (tie)rakentamisessa.*

## Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Erinomainen jäätymisenesto vesipisaroiden emulgoitumisen ansiosta*
- *Erinomainen vedenkesto, ei huuhtoudu pois*
- *Hyvät tartuntaominaisuudet*

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| ISO-viskositeettiluokka | - | - | 100 |
| Tiheys, 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,886 |
| Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C | D 445 | mm²/s | 100 |
| Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C | D 445 | mm²/s | 11.20 |
| Jähmepiste | D 97 | °C | -9 |
| Leimahduspiste, COC | D 92 | °C | 256 |
| Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h | D 665 | - | läpäisty |
| Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma | IP 239 | N | 1700 |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Chopin 100 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.24** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE