TUOTETIETOLEHTI

Q8 Chopin 220

Öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin

Kuvaus

Q8 Chopin 220 on kehittynyt öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin. Se sisältää laadukkaita perusöljyjä ja lisäaineita, jotka antavat optimaalisen tarttuvuuden ja emulgoituvuuden. Q8 Chopin 220 estää tehokkaasti jäätymistä ja suojaa kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta. Vahvan öljykalvon ansiosta öljy kestää veden huuhtovaa vaikutusta.

Käyttökohteet

Q8 Chopin 220 on tarkoitettu paineilmakäyttöisiin kallioporakoneisiin maanalaisessa ja avolouhinnassa. Sitä käytetään myös paineilmatyökaluissa (pyörivät ja iskevät työkalut) sekä paineilmavasaroissa (tie)rakentamisessa.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Erinomainen jäätymisenesto vesipisaroiden emulgoitumisen ansiosta*
- *Erinomainen vedenkesto, ei huuhtoudu pois*
- *Hyvät tartuntaominaisuudet*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	-	-	220
Ulkonäkö, 48 h, 4 °C	Visuaalinen	-	Hieman samea
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,891
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	220
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	19.0
Jähmepiste	D 97	°C	-15
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	294
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	IP 239	N	1800

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Chopin 220 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.24** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE