TUOTETIETOLEHTI

Q8 Chopin 32

Öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin

Kuvaus

Q8 Chopin 32 on kehittynyt öljy paineilmatyökaluihin ja kallioporakoneisiin. Se sisältää laadukkaita perusöljyjä ja lisäaineita, jotka antavat optimaalisen tarttuvuuden ja emulgoituvuuden. Q8 Chopin 32 estää tehokkaasti jäätymistä ja suojaa kulumiselta, ruosteelta ja korroosiolta. Vahvan öljykalvon ansiosta öljy kestää veden huuhtovaa vaikutusta.

Käyttökohteet

Q8 Chopin 32 on tarkoitettu paineilmakäyttöisiin kallioporakoneisiin maanalaisessa ja avolouhinnassa. Sitä käytetään myös paineilmatyökaluissa (pyörivät ja iskevät työkalut) sekä paineilmavasaroissa (tie)rakentamisessa.

Edut

- *Vähemmän seisokkeja ja tehokkaampi kunnossapito*
- *Erinomainen jäätymisenesto vesipisaroiden emulgoitumisen ansiosta*
- *Erinomainen vedenkesto, ei huuhtoudu pois*
- *Hyvät tartuntaominaisuudet*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
ISO-viskositeettiluokka	-	-	32
Ulkonäkö, 48 h, 4 °C	Visuaalinen	-	Kirkas ja läpinäkyvä
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,87
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	32.0
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	D 445	mm²/s	5.33
Jähmepiste	D 97	°C	-39
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	206
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	IP 239	N	1700

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.