TUOTETIETOLEHTI

Q8 City 2T

Synteettispohjainen moottoripyöräöljy

Kuvaus

Q8 City 2T on erinomainen synteettispohjainen, esilaimennettu ja vähäsavuinen moottoripyöräöljy. Sen koostumus perustuu vähätuhkaiseen teknologiaan ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Q8 City 2T sisältää ainutlaatuisen ainesosan, joka parantaa voitelukykyä ja vähentää pakokaasun savua, ja sillä on erinomaiset detergentti-, puhdistus- ja suojaominaisuudet. Se sekoittuu polttoaineeseen, ja sillä on alhainen jäätymispiste.

Käyttökohteet

Q8 City 2T on tarkoitettu seos- tai erillisvoitelulla varustettuihin moottoripyöriin ja skoottereihin, joita käytetään tiellä ja maastossa kaikissa kaupunkiliikenteen olosuhteissa. Se toimii hyvin ilma- ja vesijäähdytteisissä moottoreissa. Q8 City 2T ylittää kansainväliset tekniset spesifikaatiot sekä valmistajien ISO-, API-, JASO- ja TISI-spesifikaatioiden mukaiset vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen laakereiden voitelu ja sylinterien kulumissuoja.*
- *Erinomaisen vähäsavuinen käynnistettäessä ja liikenteessä.*
- *Erinomainen suoja männänrenkaiden juuttumista ja pakoputkiston tukkeutumista vastaan.*
- *Erinomainen suoja sytytystulppien karstoittumista ja esisytytystä vastaan.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	TC +	**JASO**	FC
ISO	L-EGC	**TISI**	1040

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,868*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,8645*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*47*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*138*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*92*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-27*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0.1*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Punainen*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*2.3*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

On suositeltavaa käyttää moottorinvalmistajan vaatimusten mukaista sekoitussuhdetta.