TUOTETIETOLEHTI

Q8 City 4T 10W-30

Kehittynyt moottoripyöräöljy kaupunkiliikenteeseen

Kuvaus

Q8 City 4T 10W-30 on kehittynyt synteettinen moottoripyöräöljy, joka suojaa moottorin kriittisiä osia kaupunkiajossa. Öljy sisältää erikoislisäaineita, jotka takaavat moottorin ja voimansiirron osien hyvän suojan ja vahvan hapettumisenkeston. Q8 City 4T 10W-30 antaa märkäkytkimelle optimaalisen kitkan, ja sillä on hyvät hapettumisenesto-ominaisuudet.

Käyttökohteet

Q8 City 4T 10W-30 on tarkoitettu moottoripyöriin ja skoottereihin kaupunkiliikenteessä. Se soveltuu kaikentyyppisiin nelitahtisiin moottoripyöriin, joihin suositellaan JASO MA2 -tasoa.

Edut

- *Erinomainen sylinterien suoja naarmuuntumista ja hankauskulumista vastaan.*
- *Vähentää erinomaisesti ympäristövaikutuksia.*
- *Erinomaiset kytkimen kitkaominaisuudet.*
- *Erinomainen toiminta korkeissa lämpötiloissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SL	**JASO**	MA2

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,850*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,847*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*10W-30*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*56,7*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*159*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-33*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*235*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 City 4T 10W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE