Q8 Copper Thread

Monikäyttöinen kuparipohjainen kiinnileikkautumisenestorasva

Kuvaus

Q8 Copper Thread on erinomainen kuparipohjainen kiinnileikkautumisenestorasva kaikentyyppisiin kierreliitoksiin. Sitä käytetään kiinnileikkautumisen estoon -30 °C:sta 1100 °C:seen, ja se suojaa korroosion ja kemiallisen rasituksen aiheuttamalta kiinnijuuttumiselta. Q8 Copper Thread helpottaa uudelleen käytettävien osien purkamista ja estää tehokkaasti kiinnileikkautumista vaativissa olosuhteissa.

Käyttökohteet

Q8 Copper Thread on tarkoitettu petrokemian teollisuuteen (putkiliittimet ja venttiilit) sekä porauslaitteisiin. Rasvaa suositellaan myös akun napoihin, korkeissa lämpötiloissa oleviin ruuviliitoksiin, jarruosiin, sytytystulppien kierteisiin ja pakoputkiston osiin.

Edut

- *Helppokäyttöinen ja sujuva toiminta*
- *Erittäin lämmönkestävä*
- *Soveltuu erittäin hyvin sovelluksiin laajalla lämpötila-alueella*
- *Äärimmäisen hyvä suoja kiinnileikkautumista vastaan*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ISO	L-XCGEB1.5

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Saippuatyyppi	*-*	*-*	*Bentoniitti*
Konsistenssi, NLGI-luokka	*NLGI*	*-*	*1 / 2*
Tunkeuma, muokattu, 25 °C, 60 iskua	*D 217*	*0.1 mm*	*300*
Väri	*Visuaalinen*	*-*	*Kuparinvärinen*
Tippumispiste	*D 566*	*°C*	*ei tippumispistettä*
Nelikuulatesti, hitsautumiskuorma	*IP 239*	*N*	*3400*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 Copper Thread levitetään kierreosiin siveltimellä ennen kokoamista. Kierrepinnat on peitettävä rasvalla kokonaan.