TUOTETIETOLEHTI

Q8 Cylinder Oil C 680

Höyrysylinteriöljy

Kuvaus

Q8 Cylinder Oil C on höyrysylinteriöljy, joka antaa optimaalisen kulumissuojan ja erinomaisen voitelukyvyn kosteissa olosuhteissa. Öljyllä on hyvä hapettumisenkesto, luontainen hartsiutumisenkesto ja hyvä kalvonlujuus höyryn huuhtovissa olosuhteissa. Q8 Cylinder Oil C tarttuu hyvin sylinterin seinämiin ja erottaa hyvin vettä.

Käyttökohteet

Q8 Cylinder Oil C on suositeltava höyrysylintereihin, jotka toimivat korkeissa lämpötiloissa ja suuressa paineessa. Sitä käytetään myös hitaasti pyörivissä suljetuissa vaihteissa.

Ominaisuudet	Edut
Turvallisuus	*Räätälöity laitteidesi erityistarpeisiin turvallisen ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi*
Kehittynyt teknologia	*Erinomainen ilmanerottuvuus, poikkeuksellinen vaahtoamisenesto ja nopea vedenerottuvuus varmistavat ongelmattoman toiminnan*

Spesifikaatiot ja hyväksynnät

ANSI/AGMA	9005-E02

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	*Visuaalinen*	*-*	*Kirkas ja läpinäkyvä*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,905*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*680*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*680*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-12*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*250*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Cylinder Oil C 680 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.31** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE