Q8 da Vinci AMP 5

Korkealaatuinen muotinirrotusöljy.

Kuvaus

Q8 da Vinci AMP 5 on veteen sekoittumaton muotti- ja irrotusöljy, joka sisältää ruosteenestoaineita ja öljysumun muodostumista vähentäviä lisäaineita. Reaktiivinen öljy muodostaa kerroksen betonin ja muotin väliin. Lisäaineistus varmistaa puhtaan irrotuksen ja poikkeuksellisen sileän betonipinnan.

Käyttökohteet

Tarkoitettu lämmittämättömille teräs- ja betonimuoteille, käsitellyille ja käsittelemättömille vanerimuoteille sekä kuitulevy- ja lautamuoteille. Käyttövalmis, ei saa laimentaa. Levitetään ruiskuttamalla tai sivelemällä. Käytetään betonisten perustuspaalujen ja elementtien muotinirrotukseen.

Ominaisuudet

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen arvo
Ulkonäkö	Havainto	-	Kirkas
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*5.0*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*123*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*< -45*
Happoluku	*D 664*	*mg KOH/g*	*10.0*
Ruostekoe A ja B, 24 h	*D 665*	-	Hyväksytty
Biohajoavuus, 28 vrk	*OECD 301 B*	*%*	*55*

Taulukon arvot ovat valmistustoleranssien puitteissa saatuja tyypillisiä arvoja.

Vastuullisuus

Tuotteen Q8 da Vinci AMP 5 hiilijalanjälki (PCF), raaka-aineista tehtaan portille (Q8Oilsin edistyksellinen tuotantolaitos Belgiassa), on 1.27 kg CO2eq / kg.
Saat lisätietoja tuotteen myönteisistä ympäristövaikutuksista eli kädenjäljestä Q8Oilsilta.
Riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun tarkkuuden ja luotettavuuden. Todennusraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeen yhteydessä.
Lisätietoja tästä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN TODENTANUT:
PCF-LASKENTA NOUDATTAA:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE