TUOTETIETOLEHTI

Q8 da Vinci Bio 5

Biohajoava synteettinen muotinirrotusneste ylivoimaiseen pinnanlaatuun

Kuvaus

Q8 da Vinci Bio 5 on ylivoimainen muotinirrotusöljy, joka sisältää ruosteenestoaineita ja on helposti biohajoava (87 % 28 vuorokaudessa). Tämän helposti levitettävän öljyn reaktiivinen aines muodostaa kerroksen betonin ja muotin väliin, ja öljy sisältää lisäaineita puhdasta muotinirrotusta varten. Q8Oilsin mukaan Q8 da Vinci antaa betonille poikkeuksellisen sileän pinnan ja jättää muotin puhtaaksi ja tahrattomaksi.

Käyttökohteet

Q8 da Vinci Bio 5 on tarkoitettu paikalla valettavien elementtien, kuten lattioiden, portaiden ja parvekkeiden, välittömään muotinpurkuun. Q8 da Vinci Bio 5 on biohajoava ja soveltuu käytettäväksi ympäristön kannalta herkillä alueilla. Sitä käytetään teräs- ja vanerimuoteissa.

Edut

- *Valmistetun tuotteen parempi laatu*
- *Poikkeuksellisen sileä pinta*
- *Hajuton*
- *Estää tarttumisen*
- *Vaalea väri*
- *Optimaaliset korroosionesto-ominaisuudet*
- *Helposti biohajoava*
- *Ei sisällä vaarallisia aineosia*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Ulkonäkö	Visuaalinen	-	Kirkas ja läpinäkyvä
Tiheys, 15 °C	D 4052	g/ml	0,88
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	D 445	mm²/s	5.0
Jähmepiste	D 97	°C	-12
Leimahduspiste, COC	D 92	°C	185
Ruostetesti, menetelmä A ja B, 24 h	D 665	-	läpäisty
Biohajoavuus, 28 vrk	OECD 301 B	%	87

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Q8 da Vinci -tuotteet levitetään tasaisesti ja säästeliäästi matalapaineruiskulla tai siveltimellä kuivalle pinnalle, mieluiten heti muotinpurun jälkeen. Uutta tai käsittelemätöntä puuta käsiteltäessä voidaan tarvita toinen kerros.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 da Vinci Bio 5 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.26** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE