TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Advanced 10W-30

Synteettispohjainen API SN -henkilöautojen moottoriöljy (Toyota)

Kuvaus

Q8 Formula Advanced 10W-30 on monikäyttöinen high SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Se takaa paremman moottorin suojan erilaisissa käyttöolosuhteissa. Alhaisempi viskositeetti käyttölämpötilassa vähentää polttoaineenkulutusta. Tuote täyttää API SN- ja ILSAC GF-5 -vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Advanced 10W-30 on kehitetty bensiini- tai nestekaasumoottorilla varustettuihin henkilö- ja pakettiautoihin. Tuotetta suositellaan erityisesti Toyotan autoihin, joihin vaaditaan API SN, ja se täyttää myös ILSAC GF-5 -vaatimukset.

Edut

- *Erinomainen öljykalvon lujuus.*
- *Erinomainen moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

API	SN	**Toyota**
ILSAC	GF-5	

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*68.5*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*10.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*145*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.2*
Näennäinen viskositeetti, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*202*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-30.2*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Advanced 10W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.33** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE