TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Advanced 10W-40

Synteettispohjainen ACEA A3/B4 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Advanced 10W-40 on monikäyttöinen high SAPS -moottoriöljy. Sitä voidaan käyttää henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa. Se takaa optimaalisen moottorin suojan muodostamalla vahvan voitelukalvon erilaisissa käyttöolosuhteissa. Tuote täyttää ACEA A3/B4 -vaatimukset, ja useat autonvalmistajat ovat hyväksyneet sen.

Käyttökohteet

Q8 Formula Advanced 10W-40 on kehitetty Euro 3- ja Euro 4 -moottoreihin, joita useimmat autonvalmistajat käyttävät. Tuote on suunniteltu bensiini- tai nestekaasumoottorilla varustettuihin henkilö- ja pakettiautoihin, ja se soveltuu myös vapaasti hengittäviin tai turboahdettuihin dieselmoottoreihin suoraruiskutuksella tai ilman. Sitä suositellaan erityisesti Volkswageniin ja Mercedekseen, joihin vaaditaan ACEA A3/B4 -spesifikaatio.

Edut

- *Tehokas moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Hyvä moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Ensiluokkainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Korkea viskositeetti-indeksi takaa vahvan voitelukalvon kaikissa käyttöolosuhteissa.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**Renault**	RN 0710
API	SN	**VAG**	VW 501.01
MB	229.1	**VAG**	VW 505.00
Renault	RN 0700		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,874*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 10W-40*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*93.0*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*13.8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*152*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*
Näennäinen viskositeetti, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6600*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-40*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*202*
Pumpattavuuden rajalämpötila	*D 3829*	*°C*	*-30.2*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Advanced 10W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE