TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Arctic 5W-40

Arktinen, ylivoimaisen suorituskykyinen täyssynteettinen henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Arctic 5W-40 on ylivoimainen, suorituskykyinen täyssynteettinen moottoriöljy henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Voiteluaine takaa tehokkaan moottorin suojan ja optimaaliset kylmäkäynnistysominaisuudet. Se on suunniteltu estämään lietteen muodostumista, ja se täyttää API SN -spesifikaation.

Käyttökohteet

Suorituskykyinen moottoriöljy henkilö- ja pakettiautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai dieselmoottori. Suositellaan erityisesti suorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin.

Edut

- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Synteettisten perusöljyjen vähäinen haihtuvuus minimoi öljynkulutuksen*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Parempi polttoainetalous.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	A3/B4	**Renault**	RN 0700
API	CF	**VAG**	VW 502.00
API	SN	**VAG**	VW 505.00
MB	229.3		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.850*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*14.2*
Perusöljyn kin. viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*89.9*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*164*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5100*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-63*
Leimahduspiste, P-M	*D 93*	*°C*	*221*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Arctic 5W-40 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.34** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE