TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Elite C2 0W-30

Synteettinen ACEA C2 / PSA B71 2312 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Elite C2 0W-30 on ylivoimaisen suorituskykyinen mid SAPS -henkilöautojen moottoriöljy. Voiteluaine tarjoaa luokkansa parhaan polttoainetehokkuuden, biodieselyhteensopivuuden ja ylivoimaisen moottorin suojan Peugeotin ja Citroënin (PSA) moottoreille. Se ylittää ACEA C2 -vaatimukset ja täyttää PSA B71 2312 -spesifikaation tiukat vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Elite C2 0W-30 on kehitetty Peugeotin ja Citroënin Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan PSA B71 2312 -spesifikaatio. Se on yhteensopiva moottorien kanssa, joihin vaaditaan PSA B71 2290-2014 -spesifikaatio. Tämä monipuolinen öljy soveltuu myös henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 5- tai -Euro 6 -moottori.

Edut

- *Polttoainesäästö 2,5 % tai enemmän*
- *Erinomainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Erinomainen suoja SCR-katalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Erinomainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*
- *Erinomainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C2	**Iveco**	18-1811 SC1
Fiat	9.55535-DS1	**Iveco**	18-1811 SC1 LV
Fiat	9.55535-G1	**Maserati**	
Fiat	9.55535-GS1	**PSA**	B71 2290-2014
Fiat	9.55535-S1	**PSA**	**B71 2312-2022**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,841*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,844*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*53.8*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*9.7*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>-2.9*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5200*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*250*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Huomautukset

Suositellaan ajoneuvoihin, joihin vaaditaan Fiat 9.55535-DS1/9.55535-GS1

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Elite C2 0W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.82** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE