TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30

Synteettinen ACEA C2/C3 -henkilöautojen moottoriöljy ranskalaisiin autoihin

Kuvaus

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 on ylivoimainen synteettinen low SAPS -moottoriöljy henkilöautoihin. Voiteluaine tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja parantaa moottorin kestävyyttä. Se on kehitetty täyttämään ACEA C2- ja C3 -vaatimukset, ja sillä on PSA B71 2290- ja Renault RN17 -spesifikaatiot.

Käyttökohteet

Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 soveltuu henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 4-, -Euro 5- tai -Euro 6 -moottori, johon vaaditaan low SAPS -moottoriöljy. Se on kehitetty Peugeotin, Citroënin ja Renaultin autoihin, ja sitä suositellaan ajoneuvoihin, joihin vaaditaan Fiat 9.55535-DS1.

Edut

- *LSPI-yhteensopiva (Low Speed Pre-Ignition) koostumus turboahdettuihin bensiinimoottoreihin*
- *Vähentää ylivoimaisesti pakojärjestelmän tukkeutumista.*
- *Ylivoimainen moottorin puhtaus, joka parantaa moottorin kestävyyttä.*
- *Ensiluokkainen suoja moottorin kulumista vastaan.*
- *Erinomainen biodieselyhteensopivuus parannetun hapettumisenkeston ansiosta.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C2	**MB**	**226.52**
ACEA	C3	**MB**	**229.31**
API	SP	**MB**	**229.51**
API	SQ	**MB**	**229.52**
Fiat	9.55535-DS1	**PSA**	**B71 2290**
Fiat	9.55535-S1	**Renault**	**RN 0700**
Iveco	18-1811 SC1	**Renault**	**RN 0710**
Iveco	18-1811 SC1 LV	**Renault**	**RN 17**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,851*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.2*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*73.0*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*166*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*6200*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-42*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*226*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>3.5*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Elite C2/C3 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.25** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE