TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Formula Exclusive C1 5W-30

***Synteettinen ACEA C1 -henkilöautojen moottoriöljy***

## Kuvaus

*Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 on poikkeuksellisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy, joka on suunniteltu erityisesti antamaan ylivoimaisen moottorin kestävyyden, jälkikäsittelyjärjestelmien suojan ja polttoainetehokkuuden Fordin Euro 4- ja Euro 5- sekä Mazdan Euro 4 -henkilöautoille. Se täyttää alan järjestöjen, kuten ACEA:n, spesifikaatiot sekä valmistajien, kuten Fordin ja Jaguar Land Roverin, vaatimukset.*

## Käyttökohteet

*Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 on kehitetty Fordin ja Mazdan autoihin, joissa on dieselhiukkassuodattimella varustettu Euro 4 -dieselmoottori, ja se soveltuu henkilöautoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 4- tai -Euro 5 -moottori, johon vaaditaan low SAPS -moottoriöljy. Se täyttää Ford WSS M2C 934-B -vaatimuksen.*

## Edut

- *Parempi polttoainetalous.*
- *Erinomainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Erinomainen kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACEA** | C1 | **Ford** | M2C913-B |
| **Ford** | M2C912 | **Ford** | M2C934-B |
| **Ford** | M2C913-A | **Jaguar Land Rover** | STJLR.03.5005 |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,851* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *SAE 5W-30* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *57* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *10.2* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *168* |
| *Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)* | *CEC-L-36-A-90* | *mPa.s* | *>=2.9* |
| *Näennäinen viskositeetti, -30 °C* | *D 5293* | *mPa.s* | *4780* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-30* |
| *Leimahduspiste, COC* | *D 92* | *°C* | *226* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Exclusive C1 5W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.27** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE