TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20

Täyssynteettinen, API SP ja ACEA C5

Kuvaus

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 on täyssynteettinen, ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy, joka läpäisee hybridiautojen äkillisiä käynnistyksiä suurella nopeudella simuloivan tiukan jakoketjun venymätestin. Voiteluaine tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Se varmistaa luokkansa parhaan moottorin puhtauden, mikä parantaa moottorin kestävyyttä. Se on täysin yhteensopiva biopolttoaineiden kanssa.

Käyttökohteet

Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 on suunniteltu uusimpiin Euro 6 -bensiini- ja -dieselmoottoreihin. Se soveltuu moottoreihin, joihin vaaditaan ACEA C5 ja API SN / SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC

Edut

- *Minimoi tehokkaasti dieselhiukkassuodattimen (DPF/CRT) tukkeutumisen.*
- *Erinomainen moottorin puhtaus.*
- *Erinomainen palotilan puhtaus alhaisen sulfaattituhkapitoisuuden ansiosta.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**API**	SN Plus-RC
API	SN	**API**	SP
API	SN Plus	**API**	SP-RC

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,841*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.838*
ISO-viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*43*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.3*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*173*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*205*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=2.6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Exclusive C5 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE