TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20

Synteettinen Ford WSS M2C 948-B -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 on ylivoimaisen suorituskykyinen henkilöautojen moottoriöljy, jonka polttoainesäästö on M 111 -polttoainetaloustestissä todistetusti yli 3,6 % ja joka suojaa Fordin Ecoboost Euro 5- ja Euro 6 -bensiini- ja -nestekaasumoottoreita. Se täyttää alan järjestöjen, kuten ACEA:n ja API:n, uusimmat suorituskykyvaatimukset sekä Fordin WSS M2C 948-B -spesifikaation vaatimukset.

Käyttökohteet

Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 soveltuu vapaasti hengittäviin tai turboahdettuihin bensiini- tai nestekaasumoottoreihin, joihin vaaditaan Ford M2C 948-B -moottoriöljy, ja sitä suositellaan erityisesti Fordin Ecoboost Euro 5- ja Euro 6 -bensiinimoottoreihin. Moottoriöljy on taaksepäin yhteensopiva Ford M2C 925-B -spesifikaation kanssa.

Edut

- *Parempi polttoainetalous.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Ylivoimainen öljykalvon lujuus kaikissa moottorin käyttöolosuhteissa.*
- *Ylivoimainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**Ford**	M2C948-B
API	SN	**Jaguar Land Rover**	STJLR.03.5004
Chrysler	MS-6395		

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.848*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 5W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*41*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*7,8*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*162*
Näennäinen viskositeetti, -30 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*3700*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-36*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*214*
Kokonaisemäsluku	*D 2896*	*mg KOH/g*	*7,6*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Exclusive Eco 5W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.47** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE