TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20

Erittäin suorituskykyisiin henkilöautojen moottoreihin, joihin vaaditaan Renault RN 17FE

Kuvaus

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 on synteettinen moottoriöljy, joka tarjoaa poikkeuksellisen polttoainetalouden ja pidennetyt vaihtovälit. Tuote antaa ylivoimaisen suojan kulumista, ruostetta ja kerrostumia vastaan. Euro 6 -päästömääräyksiin suunniteltu low SAPS -teknologia antaa parhaan mahdollisen suojan jälkikäsittelyjärjestelmille. Kehitetty erityisesti vähentämään polttoaineenkulutusta: M111 FE -moottoritestissä osoitettu jopa 3,0 %:n polttoainesäästö.

Käyttökohteet

Kehitetty erityisesti Renault Euro 6 -henkilöautomoottoreihin, joihin vaaditaan Renault RN 17FE

Edut

- *Poikkeuksellinen, yli 3 %:n polttoainesäästö.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Poikkeuksellinen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Mahdollistaa pidennetyt vaihtovälit*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C5	**Renault**	**RN17 FE**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

Tekniset tiedot

	Menetelmä	Yksikkö	Tyypillinen
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,841*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*SAE 0W-20*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*8.1*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*39.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*187*
Näennäinen viskositeetti, -35 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*4600*
Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>2.6*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-45*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*204*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.46** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE