TUOTETIETOLEHTI

Q8 Formula Exclusive V 0W-30

Synteettinen VW 504.00/507.00 -henkilöautojen moottoriöljy

Kuvaus

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 on poikkeuksellisen suorituskykyinen low SAPS -moottoriöljy, joka täyttää VW 504.00/507.00- ja ACEA C3 -vaatimukset. Tuote antaa erinomaisen kulumissuojan sekä parantaa kestävyyttä ja polttoainetaloutta.

Käyttökohteet

Q8 Formula Exclusive V 0W-30 on suunniteltu Euro 5- ja Euro 6 -moottoreihin, joihin vaaditaan VW 504.00/507.00, Porsche C30 ja ACEA C3. Se on kehitetty henkilöautoihin ja hyötyajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini-, nestekaasu- tai diesel-Euro 5- tai -Euro 6 -moottori, johon vaaditaan low SAPS -moottoriöljy.

Edut

- *Poikkeuksellinen moottorin suoja, koska viskositeetti pysyy vakaana koko öljyn käyttöajan.*
- *Luokkansa paras kulumisenesto, joka takaa moottorille pitkän käyttöiän.*
- *Ylivoimainen hapettumisenkesto*
- *Ylivoimainen suoja pakokaasukatalysaattorille ja dieselhiukkassuodattimelle.*
- *Polttoainesäästö 1 % tai enemmän*

Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

ACEA	C3	**MB**	**229.52**
BMW	**Longlife-04**	**MB**	Approval 229.51 *
BMW	Longlife-12 FE	**Porsche**	**C30**
BMW	Longlife-19 FE *	**VAG**	**VW 504.00**
Iveco	18-1811 SC1 LV 21	**VAG**	**VW 507.00**

Sininen värikoodi = virallisesti hyväksytty

** Hyväksyntä vireillä*

Tekniset tiedot

	Menetelmä	*Yksikkö*	*Tyypillinen*
Tiheys, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0.840*
Tiheys, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,843*
Viskositeettiluokka	*-*	*-*	*0W-30*
Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*61.3*
Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*12.4*
Viskositeetti-indeksi	*D 2270*	*-*	*205*
Leimahduspiste, COC	*D 92*	*°C*	*210*
Jähmepiste	*D 97*	*°C*	*-48*
Sulfaattituhka	*D 874*	*massa-%*	*0,78*

Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.

Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula Exclusive V 0W-30 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **2.11** kg CO_2eq / kg.*
Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.
Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.
Lisätietoja löydät täältä

we take care

TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI MENETELMÄN VALIDOINUT:

PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE