TUOTETIETOLEHTI

# Q8 Formula F1 10W-50

***Synteettinen henkilöautojen moottoriöljy kilpa-ajo-olosuhteisiin***

## Kuvaus

*Q8 Formula F1 10W-50 on suorituskykyinen synteettinen ympärivuotinen moottoriöljy, joka on suunniteltu antamaan ylivoimainen moottorin suoja rasittavissa ajo-olosuhteissa, erityisesti kilpa-ajossa. Tuote ylläpitää korkeaa öljynpainetta ja antaa erinomaisen öljykalvon lujuuden, joka suojaa moottoria kulumiselta.*

## Käyttökohteet

*Q8 Formula F1 10W-50 on kehitetty ajoneuvoihin, joissa on vapaasti hengittävä tai turboahdettu bensiini- tai dieselmoottori. Sitä suositellaan erityisesti huippusuorituskykyisiin, katalysaattorilla varustettuihin moniventtiilimoottoreihin ja tehokkaisiin urheiluautoihin.*

## Edut

- *Erinomainen moottorin suorituskyky erilaisissa ajo-olosuhteissa.*
- *Erinomainen moottorin suoja kylmäkäynnistyksen jälkeen.*
- *Erinomainen öljykalvon lujuus, joka estää moottorin kulumista.*
- *Erinomainen suoja ruostetta ja korroosiota vastaan.*
- *Synteettisten perusöljyjen vähäinen haihtuvuus minimoi öljynkulutuksen*

## Spesifikaatiot, suositukset ja hyväksynnät

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACEA** | A3/B4 | **Abarth** | 0101 |
| **API** | SP | | |

## Tekniset tiedot

| | Menetelmä | Yksikkö | Tyypillinen |
|---|---|---|---|
| *Tiheys, 15 °C* | *D 4052* | *g/ml* | *0,855* |
| *Viskositeettiluokka* | *-* | *-* | *SAE 10W-50* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 40 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *119.0* |
| *Kinemaattinen viskositeetti, 100 °C* | *D 445* | *mm²/s* | *17.6* |
| *Viskositeetti-indeksi* | *D 2270* | *-* | *163* |
| *Viskositeetti korkeassa lämpötilassa ja suurella leikkausnopeudella (HTHS)* | *CEC-L-36-A-90* | *mPa.s* | *>=4.6* |
| *Näennäinen viskositeetti, -25 °C* | *D 5293* | *mPa.s* | *5300* |
| *Jähmepiste* | *D 97* | *°C* | *-39* |
| *Leimahduspiste, P-M* | *D 93* | *°C* | *215* |
| *Pumpattavuuden rajalämpötila* | *D 3829* | *°C* | *-33* |

*Yllä esitetyt arvot eivät ole spesifikaatio. Ne ovat tyypillisiä arvoja, jotka on saatu tuotantotoleranssien rajoissa.*

## Kestävä kehitys

*Tuotteen Q8 Formula F1 10W-50 hiilijalanjälki (PCF), cradle-to-gate (Q8Oilsin huippuluokan tuotantolaitos Belgiassa), on **1.43** kg $CO_2$eq / kg.*
*Ota yhteyttä Q8Oilsiin saadaksesi lisätietoja tämän tuotteen myönteisestä ympäristövaikutuksesta eli niin sanotusta kädenjäljestä.*
*Tarkkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi riippumaton kolmas osapuoli on todentanut PCF-laskentatyökalun. Todentamisraportti on saatavilla vastuuvapauslausekkeessa.*
*Lisätietoja löydät täältä*

we take care


TUOTTEEN HIILIJALANJÄLKI
MENETELMÄN VALIDOINUT:
PCF-LASKENTA STANDARDIEN MUKAAN:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE